



ROK SVR



RAFFREDDAMENTO Raffreddamento a liquido con pompa acqua esterna

SCARICO Scarico ovale e 2 booster

CUSCINETTI Cuscinetti di banco radiali C4

ALESAGGIO E CORSA 54x54 mm

POTENZA MASSIMA 36 HP a 12.500 Rpm

REGIME MASSIMO 16.000 Rpm

ACCENSIONE Selettra

CARBURATORE Dell'Orto VHSØ 30 mm

SILENZIATORE Silenziatore d'aspirazione Nitro KG

MARMITTA Marmitta stampata con silenziatore supplementare

- Immissione lamellare nel basamento
- Contralbero di bilanciamento
- Avviamento elettrico integrato
- Frizione centrifuga a secco
- Lubrificazione a miscela
- Numero di travasi 5/3
- Cilindro con canna in ghisa lavorata CNC

Il Rok SVR è l'ultimo nato della gamma Rok. Concepito per unire affidabilità e performance elevate, il ROK SVR rappresenta uno step evolutivo di casa Vortex, sempre attenta alle esigenze dei piloti.

Il motore presenta le seguenti caratteristiche: motore monocilindrico due tempi, cilindrata 125cc, immissione lamellare nel basamento. Raffreddato a liquido con pompa dell'acqua esterna, munito di frizione centrifuga a secco ed avviamento elettrico on-board. È dotato di un contralbero di bilanciamento che riduce sensibilmente le vibrazioni. Il motore viene fornito di: carburatore Dell'Orto, silenziatore d'aspirazione KG Nitro, marmitta con silenziatore supplementare e cablaggio di avviamento.

Fedele alla filosofia Rok che combina affidabilità, facilità di gestione, semplicità di utilizzo ed elevate prestazioni, il ROK SVR rappresenta l'ultima evoluzione della famiglia Rok.

CILINDRATA

125_{CC}

DISPLACEMENT

125_{CC}

MOTORE

2 TEMPI

ENGINE

2 STROKE

COOLING SYSTEM Liquid-cooled through external water pump

EXHAUST Oval exhaust and 2 boosters

BEARINGS Radial bearing C4

BORE AND STROKE 54x54 mm

MAX POWER 36 HP a 12.500 Rpm

MAX 16.000 Rpm

IGNITION Selettra

CARBURETTOR Dell'Orto VHSØ 30 mm

SILENCER Nitro KG intake silencer

EXHAUST Moulded exhaust with supplementary exhaust silencer

- Reed valve intake in the crank case
- Balancer shaft
- Integrated electrical starter
- Centrifugal dry-clutch
- Mixture-lubricated
- 5/3 transfer ducts intake
- Cast iron made cylinder CNC machined

Rok SVR is the last born of the Rok selection. Designed to join reliability and high performance, ROK SVR represents an evolutionary step of Vortex factory, always careful about the drivers' needs.

The engine has the following features: single-cylinder 2 stroke engine, displacement 125cc, reed valve intake in the crank-case. Liquid-cooled through external pump, equipped with centrifugal dry-clutch and integrated electrical starter. It is also equipped with a balancer shaft that reduces vibrations. The engine comes in a complete kit with: carburettor Dell'Orto, Nitro KG intake silencer, exhaust with supplementary exhaust silencer and wire loom.

Faithful to the Rok philosophy which combines reliability, ease of management and use and high performance, ROK SVR represents the last evolution of the Rok engine range.